



## ●ウォーターバスシェーカー (恒温振盪水槽) NTS-400e

～静寂運転と優れた耐久性を実現～

### (概要)

○温度、振盪数、振盪時間を設定できるプログラム運転モード  
オートスタート、オートストップなど目的に応じた運転モードが  
選べます。

### (特長)

○室温+5℃から80℃までの水温設定が出来ます。  
○振盪カゴは210×259mmで三角フラスコ、試薬瓶など  
多用途に対応できます。  
○水槽が本体から取り外せますから、水槽単体を簡単に  
洗浄できます。



操作パネル

### (製品仕様)

温度調節範囲	室温+5℃～80℃
温度調節精度	±0.1℃(設定37℃時)
温度分布精度	±1.5℃
温度制御方式	マイコンPID制御、オートチューニング機能付
振盪方式	往復振盪
振盪速度	20～160回/min フィードバック制御
振幅	25mm
プログラム	オートストップ・オートスタート、4ステッププログラム
水槽材質	抗菌ステンレス SUS304
対流方式	強制対流式
安全機能	自己診断機能(ヒータ断線、センサ異常、上・下限温度警報 振盪モータ異常)、フロート式空焚き防止 独立過昇防止器(固定)、漏電・過電流ブレーカ
ヒータ	1300W (SUS316)
容器架け数	φ16.5試験管 90本 三角フラスコ100ml 12個 三角フラスコ300ml 6個 三角フラスコ500ml 4個
使用周囲温度範囲	5～35℃
外寸法(mm)	300 W × 540 D × 342 H
質量	約22.5Kg
電源	AC100V 1.35kVA 50/60Hz
販売価格	¥257,400 (税込)

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、設定37℃時の値です。

※別途送料が必要となります。

## 株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002

東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル

TEL: 0120-700-337

HP: <http://www.eyelaco.com>